

Technisches Merkblatt

Stone Clear OE 68 ÖI- UND FLECKENPASTE

<u>Anwendungsbereich</u>	Zum entfernen von öligen und fettigen Flecken auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Naturstein, Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Zementplatten und Verbundsteine im Innen- und Aussenbereich. Weichmacherauswanderungen sowie organische und anorganische Flecken können ebenfalls wirkungsvoll entfernt werden.	
<u>Allgemeines</u>	Die besondere Zusammensetzung sowie der Aufbau der Paste bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutzstoffe durch den „Löschblatteffekt“ während dem Eintrocknen.	
<u>Dosierung</u>	Unverdünnt anwenden.	
<u>Anwendung</u>	Das Produkt auf die Flächen aufstreichen und in die Poren einarbeiten. Danach mit einem Spachtel o.ä. in einer Schicht von ca. 3mm auftragen. Die Einwirkungszeit beträgt je nach Temperatur ca. 12-24h. Danach kann die ausgetrocknete Paste abgewischt werden. Nachher kann beurteilt werden, ob ein zweiter Arbeitsgang notwendig ist. Wenn die Flecken erfolgreich entfernt sind, ist die gereinigte Fläche mit einer Lösung Wasser und stone clear GR 75 aufzuwaschen.	
<u>Verbrauch</u>	1kg ergibt ca. 0.35m ²	
<u>Besondere Hinweise</u>	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Achtung: Das Produkt ist brennbar!	
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit:	kühl und verschlossen bei 20°C ca. 1 Jahr Lagerfähig
	pH-Wert:	im Lieferzustand 11-12
	Giftklasse:	4
	Inhaltsstoffe:	nicht ionogene Tenside, Amine, wasserlösliche Lösungsmittel, alkalische Salze, Wasser, Verdickungsmittel