

Technisches Merkblatt

Stone Clear SI 86 NATURSTEIN FLECKENSTOPP

<u>Anwendungsbereich</u>	Spezielle öl-, fett- und wasserabweisende Schutzimprägnierung auf Silicon Basis. Anwendbar auf mittel bis stark saugende Natur- und Kunststeine .								
<u>Allgemeines</u>	Die Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. Die Silicon Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch erleichtert und die Steinbeläge bleiben länger schön.								
<u>Dosierung</u>	Unverdünnt anwenden.								
<u>Anwendung</u>	mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen. Innert ca. 20 Minuten den Vorgang evtl. nochmals wiederholen. Nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material entfernen. Rückstände mit einer Maschine ausreiben. Nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 25°C verarbeiten.								
<u>Verbrauch</u>	1 Liter für ca. 20-25m ² (je nach Saugfähigkeit des Belages)								
<u>Besondere Hinweise</u>	Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Die volle Schutzwirkung entwickelt sich nach ca. 24h. Die Arbeiten sollten durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Bei der Verarbeitung einen Atemschutz tragen und Räume lüften. Offene oder leicht verpackte Lebensmittel müssen ferngehalten bleiben. Achtung: Das Produkt ist brennbar!								
<u>Technische Daten</u>	<table> <tr> <td>Haltbarkeit:</td> <td>Kühl und verschlossen. Vor Zündquellen fernhalten. 3 Jahre lagerfähig.</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Giftklasse:</td> <td>keine</td> </tr> <tr> <td>Inhaltsstoffe:</td> <td>Silicone, Imprägnier Stoffe in wasserlöslichem Lösungsmittel</td> </tr> </table>	Haltbarkeit:	Kühl und verschlossen. Vor Zündquellen fernhalten. 3 Jahre lagerfähig.	pH-Wert:	-	Giftklasse:	keine	Inhaltsstoffe:	Silicone, Imprägnier Stoffe in wasserlöslichem Lösungsmittel
Haltbarkeit:	Kühl und verschlossen. Vor Zündquellen fernhalten. 3 Jahre lagerfähig.								
pH-Wert:	-								
Giftklasse:	keine								
Inhaltsstoffe:	Silicone, Imprägnier Stoffe in wasserlöslichem Lösungsmittel								